

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
3590EXP01CC	Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e dosaggio, con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXP01CC	Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e dosaggio, con stampante con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00
3590EXP02CC	Indicatore di peso in versione AF02 per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri...), con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXP02CC	Indicatore di peso in versione AF02 per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri...), con stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00
3590EXP03CC	Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXP03CC	Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00
3590EXP04CC	Indicatore di peso in versione AF04 per sistemi di controllo statistico di preconfezionati, con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXP04CC	Indicatore di peso in versione AF04 per sistemi di controllo statistico di preconfezionati, con stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00
3590EXP05CC	Indicatore di peso in versione AF05 per sistemi di etichettatura/prezzatura industriale, con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXP05CC	Indicatore di peso in versione AF05 per sistemi di etichettatura/prezzatura industriale, con stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00
3590EXP08CC	Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote o pesa-assi, con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXP08CC	Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote a 4 piattaforme o pesa-assi a 2 piattaforme, con stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00
3590EXP09CC	Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXP09CC	Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00
3590EXPBATCH1CC	Indicatore di peso in versione BATCH1 per dosaggio monocomponente in carico o in scarico, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	720.00
3590EXPBATCH1CC	Indicatore di peso in versione BATCH1 per dosaggio monocomponente in carico o in scarico, con stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.	890.00

Indicatore di peso: Opzioni disponibili solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
KCEM	Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale	130.00
OBTPRP	Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.	330.00
OBMDP	Stampante termica e virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.	590.00
OBMMC	Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.	350.00
OBCLTP	Semaforo a 3 vie con segnale acustico di allarme, per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.	370.00
OBRF	Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).	260.00
OBRFUSB	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).	480.00
OBRF232	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento RS232 da 3m, completo di vaschetta a 9 poli e alimentatore esterno. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRF232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).	480.00
DFTL12	Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.	80.00
TLR	Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.	180.00
BLTH	Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare.	80.00
WIFIT	Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.	500.00
ETH	Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac	390.00
ETHCBRJ	Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH)	90.00
USBMB	Interfaccia USB, in alternativa al connettore standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC	80.00
USBCAMB	Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB)	80.00
PROFI232	Interfaccia seriale PROFIBUS esterna in contenitore per barra DIN, con porta seriale RS232 per collegamento a indicatori CPWE, CPWET e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus, connettore 9 pin per collegamento alla rete Profibus.	330.00
LCCBC	Cavo schermato 6 poli, lunghezza 50cm, per collegamento a indicatore, con connettore rapido lato indicatore e connettore 7 poli femmina a saldare.	80.00
LCCB5C	Cavo schermato 6 poli per collegamento a indicatore, con cavo 50cm con connettore rapido lato indicatore, connettore maschio 7 poli, prolunga da 5m con connettore femmina 7 poli.	90.00
LCCB10C	Cavo schermato 6 poli, per collegamento a indicatore, con cavo 50cm con connettore rapido lato indicatore, connettore maschio 7 poli, prolunga da 10m con connettore femmina 7 poli.	100.00
RSCBRJ	Cavo di collegamento RS232/C a PC lungo 1,5m, completo di connettore femmina a 9 poli e di connettore RJ	80.00
KBCBCE	Cavo con connettore MINI DIN per collegamento indicatore 3590E/CPWE a tastiera PC o lettore di barcode/bagde.	90.00
DCATEXMB4	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).	290.00
3590EEP	Scheda di protezione contro le scariche elettriche secondo IEC 1000-4-5/D (IEC 801-5/D).	260.00

Indicatore di peso: Accessori disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
CSP38I	Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso . Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.	170.00
CSP38D	Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso . Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.	90.00
STFR	Staffa inox per fissaggio a parete con inclinazione regolabile	90.00
STFI	Staffa inox per fissaggio a parete.	50.00
LP542S	Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, alimentatore esterno 100/240 Vac.	810.00
SMTPLUS	Etichettatrice industriale a trasferimento termico o diretto, con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore alimentatore interno 100/240 Vac.	1.430.00
PCKBRD	Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale).	40.00
TM295	Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, alimentatore esterno 100/240 Vac.	1.030.00
LX300	STAMPANTE AD IMPATTO DotMatrix. 80 col., 337 crt/sec, stampa su carta normale e/o cartellini, ingresso RS232/C alimentazione a rete 230Vac. Cavo di collegamento 1,5m	540.00
SCCD	Scanner barcode collegabile a indicatore con ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale). Legge i principali barcode come UPC/EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Interleave 25, Code 128 ed altri. Larghezza di lettura di 80 mm, distanza massima di lettura: 20 mm / 20 mil.	150.00
PCKBRD	Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale).	40.00