



**GPE**

**BILANCE ELETTRONICHE RETAIL**



ED. 2.0 IT 01/2010

Listino Prezzi

<b>GPE "M"</b> : bilancia con display, tastiera e stampante su colonna .....	pag. 1
<b>GPE "L"</b> : bilancia compatta da banco .....	pag. 2
<b>GPE "LT"</b> : bilancia per mercato ambulante.....	pag. 3
<b>GPE "MI "</b> : bilancia con testa in acciaio inox su colonna.....	pag. 4
<b>GPE "R"</b> : bilancia di dimensioni estremamente ridotte .....	pag. 5
<b>GPE "6"</b> : bilancia pensile in acciaio inox .....	pag. 6
<b>GPE "LCO"</b> : bilancia check-out per punto cassa .....	pag. 7



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc specifica per automarket
- Colonna con altezza su misura

Design elegante, robusta, costruita con materiali di qualità, perfetta per ogni applicazione retail. Particolarmente indicata per funzionamento a batteria.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD retroilluminato bianco, alfanumerico, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera quick touch, veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 tasti liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Struttura:
  - base robusta, in alluminio pressofuso
  - corpo in acciaio inox e polimero di alta qualità.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato con finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230 Vac completa di batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro con stampe di 5 giorni lavorativi (escluso collegamento radio).

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretti.
- Fino a 10 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 100 liste ingredienti.
- Fino a 4 aliquote IVA.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari programmabili.
- Fino a 8 forme di pagamento per gestione Cassa.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- Gestione di 6/12 operatori.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara pesata, tara operatore, tara PLU, tare pre-memorizzabili ed impostabili.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa, gestione Cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## SEZIONE I/O

- n° 2 interfacce RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 4 bilance serie GPE in rete locale
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale
- apertura cassetto cassa (opzionale)

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
710520	Bilancia retail GPEM portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione 230Vac e batteria interna ricaricabile. Tastiera con stampante integrata e display su colonna.	1.690.00
710320	Bilancia retail GPEM portata 15/30kg, divisione 5/10g, con alimentazione 230Vac e batteria interna ricaricabile. Tastiera con stampante integrata e display su colonna.	1.690.00
710120	Bilancia retail GPEM portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentazione 230Vac e batteria interna ricaricabile. Tastiera con stampante integrata e display su colonna.	1.820.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	160.00
810190	Colonna con altezza su misura.	250.00



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc specifica per automarket

**Compatta e robusta, interamente in acciaio inox. Funzionamento a batteria con grande autonomia di lavoro. Facile da trasportare, ideale per il mercato ambulante.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD retroilluminato bianco, alfanumerico, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera quick touch, veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 tasti liberamente programmabili per PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Corpo in acciaio inox laccato.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox con finitura scotch brite. Dimensioni 360 x 250 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro con stampe, di 5 giorni lavorativi (escluso collegamento radio).

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretti.
- Fino a 10 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 100 liste ingredienti.
- Fino a 4 aliquote IVA.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari programmabili.
- Fino a 8 forme di pagamento per gestione Cassa.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- Gestione di 6/12 operatori.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara pesata, tara operatore, tara PLU, tare pre-memorizzabili ed impostabili.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa, gestione Cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## SEZIONE I/O

- n° 2 interfacce RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 4 bilance serie GPE in rete locale
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale
- apertura cassetto cassa (opzionale)

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
720520	Bilancia retail GPEL portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Dotata di stampante integrata.	1.690.00
720320	Bilancia retail GPEL portata 15/30kg, divisione 5/10g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Dotata di stampante integrata.	1.690.00
720120	Bilancia retail GPEL portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Dotata di stampante integrata.	1.820.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810010	Piatto a bacinella svizzera.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	160.00

## BILANCIA PER MERCATO AMBULANTE SERIE GPE "LT"



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10

### OPZIONI E ACCESSORI

- Attacco per alimentazione 12/24Vdc in versione ambulante.
- Piatto a bacinella.
- Modulo radio.

**Bilance robuste, interamente in acciaio inox satinato, perfette per il mercato ambulante e il funzionamento a batteria. Il nuovo design della bilancia e del piatto di carico garantisce la massima precisione di pesatura e protezione dagli urti.**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera impermeabile, a 55 tasti, di cui 31 tasti funzione e 24 liberamente programmabili come PLU, TLU e 4 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Funzione di stampa del logo.
- Corpo interamente in acciaio INOX, dimensione 390x285x145mm (LxWxH).
- Piatto 360x235mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

### FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 48 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 4/8 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo, scontrino multi-operatore.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e sconti, gestione cassa e cliente.

### SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.
- Modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

### Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
752520	Bilancia GPELT portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.	1.550.00
752320	Bilancia GPELT portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.	1.550.00

### Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810011	Piatto a bacinella svizzera.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	160.00

**Bilancia solida, ergonomica, precisa e affidabile. Dotata di testa in acciaio inox, con display, tastiera e stampante, su colonna.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD retroilluminato bianco, alfanumerico, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera quick touch, veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 tasti liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Struttura:
  - base robusta, in alluminio pressofuso
  - corpo in acciaio inox satinato.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato con finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230 Vac completa di batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro con stampe di 5 giorni lavorativi (escluso collegamento radio).

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretti.
- Fino a 10 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 100 liste ingredienti.
- Fino a 4 aliquote IVA.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari programmabili.
- Fino a 8 forme di pagamento per gestione Cassa.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- Gestione di 6/12 operatori.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara pesata, tara operatore, tara PLU, tare pre-memorizzabili ed impostabili.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa, gestione Cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## SEZIONE I/O

- n° 2 interfacce RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 4 bilance serie GPE in rete
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale
- apertura cassetto cassa (opzionale)



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale
- Apertura cassetto cassa
- Attacco alimentazione 12/24Vdc specifica per automarket
- Colonna con altezza su misura

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
715520	Bilancia retail GPEMI portata 6/15kg, divisioni 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Display, tastiera e stampante integrati su colonna.	1.780.00
715320	Bilancia retail GPEMI portata 15/30kg, divisioni 5/10g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Display, tastiera e stampante integrati su colonna.	1.780.00
715120	Bilancia retail GPEMI portata 12/30kg, divisioni 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Display, tastiera e stampante integrati su colonna.	1.890.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	160.00
810190	Colonna con altezza su misura.	250.00

**Estremamente compatta, ideale per l'impiego in spazi ridotti, ad esempio su vetrine di esposizione: ad elevata solidità, costruita completamente in acciaio inox.**



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD retroilluminato bianco, alfanumerico, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera quick touch, veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 tasti liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Corpo in acciaio inox laccato.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox con finitura scotch brite. Dimensioni 330 x 280 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro con stampe di 5 giorni lavorativi (escluso collegamento radio).

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretti.
- Fino a 10 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 100 liste ingredienti.
- Fino a 4 aliquote IVA.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari programmabili.
- Fino a 8 forme di pagamento per gestione Cassa.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- Gestione di 6/12 operatori.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara pesata, tara operatore, tara PLU, tare pre-memorizzabili ed impostabili.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa, gestione Cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## SEZIONE I/O

- n° 2 interfacce RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 4 bilance serie GPE in rete
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale
- apertura cassetto cassa (opzionale)

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale
- Apertura cassetto cassa
- Attacco alimentazione 12/24Vdc specifica per automarket

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
750520	Bilancia retail GPER portata 6/15kg, divisioni 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile; in acciaio inox, estremamente compatta.	1.890.00
750320	Bilancia retail GPER portata 15/30kg, divisioni 5/10g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile; in acciaio inox, estremamente compatta.	1.890.00
750120	Bilancia retail GPER portata 12/30kg, divisioni 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile; in acciaio inox, estremamente compatta.	2.020.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810010	Piatto a bacinella svizzera.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	160.00
810196	Versione con carrozzeria in acciaio laccato.	TELEFONARE

**Bilancia pensile in acciaio INOX, ideale dove acqua e sale rendono l'ambiente di lavoro particolarmente aggressivo.**



<b>Portata kg</b>	6 / 15	12
<b>Divisione g</b>	2 / 5	2

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD retroilluminato bianco, alfanumerico, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera quick touch, veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 tasti liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Struttura in acciaio inox satinato.
- Piatto bacinella di grandi dimensioni in acciaio inox con finitura scotch brite.
- Alimentazione 230Vac, tramite adattatore AC/DC esterno, completa di batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro con stampe di 1 giorno lavorativo intenso (escluso collegamento radio).

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretti.
- Fino a 10 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 100 liste ingredienti.
- Fino a 4 aliquote IVA.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari programmabili.
- Fino a 8 forme di pagamento per gestione Cassa.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- Gestione di 6/12 operatori.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara pesata, tara operatore, tara PLU, tare pre-memorizzabili ed impostabili.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa, gestione Cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## SEZIONE I/O

- n° 2 interfacce RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 4 bilance serie GPE in rete
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale
- apertura cassetto cassa (opzionale)

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto bacinella di grandi dimensioni
- Piatto tondo fondo
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale
- Kit sospensione da soffitto o parete

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
794550	Bilancia retail pensile GPE6 portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Dotata di stampante integrata.	1.690.00
794250	Bilancia retail pensile GPE6 portata 12kg, divisione 2g, con alimentazione esterna 230Vac e batteria interna ricaricabile. Dotata di stampante integrata.	1.820.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
846170	Piatto a bacinella RQ4S per bilance pensili.	70.00
846140	Piatto lucido tondo fondo.	70.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
848560	Piastra di sostegno per applicazione a parete.	40.00
848561	Piastra di sostegno per applicazione a soffitto.	120.00
848562	Giunto articolato.	100.00
848563	Giunto a T.	100.00
848564	Bussola adattatrice.	60.00
848565	Coppia di morsetti.	100.00
848566	Tubo in acciaio inox con diametro 35mm e lunghezza 1 metro.	80.00
848567	Adattatore bilancia.	40.00

# BILANCE CHECK-OUT PER PUNTO CASSA SERIE GPE "LCO"

**Bilance CHECK-OUT integrabili al punto cassa, composte da piano in acciaio inox e display orientabile di 355° montato su colonna. Ideali per pesare la merce in cassa o verificare la congruenza di peso e prezzo.**



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display remoto LCD alfanumerico, retroilluminato bianco, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode. Installato su colonna in acciaio inox e girevole di 355°.
- Retroilluminazione escludibile.
- Struttura interamente in acciaio inox.
- Dimensioni piatto: 270x335mm.
- Altezza colonna 510mm.
- Alimentazione 7,5V con convertitore AC/DC in dotazione.
- Trasmissione dei dati a vari sistemi di gestione.
- Alibi Memory di serie.

## SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento alternativo o simultaneo al punto cassa (P.O.S. o PC touch) per la pesatura e l'emulazione di tastiera.

## OPZIONI

- Tastiera a membrana per uso service.
- Batteria di emergenza.

<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
796530	Bilancia GPELCO portata 6/15kg, divisione 2/5g, struttura e piatto 270x335mm interamente in acciaio inox, display LCD retroilluminato su colonna e orientabile di 355°	1.630.00
796330	Bilancia GPELCO portata 15/30kg, divisione 5/10g, struttura e piatto 270x335mm interamente in acciaio inox, display LCD retroilluminato su colonna e orientabile di 355°	1.630.00
796130	Bilancia GPELCO portata 12/30kg, divisione 2/5g, struttura e piatto 270x335mm interamente in acciaio inox, display LCD retroilluminato su colonna e orientabile di 355°.	1.630.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
880146	Tastiera a membrana per uso service.	70.00
880103	Batteria di emergenza.	40.00