

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWE "EXECUTIVE"



TPWE con stampante opzionale

Transpallet completo di terminale elettronico di pesatura e gestione avanzata dei dati, indicato per applicazioni di formulazione, conteggio pezzi, totalizzazione, movimentazioni di magazzino, lettura codici a barre, stampe, etichettatura, etc. La vasta gamma di interfacce e di software applicativi disponibili fanno di questo strumento una vera e propria stazione mobile di pesatura integrata al sistema informatico aziendale. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- I Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- I Precisione: +/- 0.1% della portata.
- I Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg circa.
- I Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- I Testa girevole di serie.
- I Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- I 4 celle di carico tipo shear-beam.
- I Indicatore di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15 mm, e grande display alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. da 9 mm, chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa luminosità.
- I Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.
- I Segnalazione funzioni attive con 16 led luminosi.
- I Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera
- I Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- I Autonomia 40 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- I Spegnimento automatico programmabile e Indicazione livello batteria.
- I Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore ca).
- I Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante o etichettatrice
- I Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC; connettore RJ per connessione rapida.
- I 3 uscite a relè 0.5A 48 Vac / 1A 24 Vdc (NO o NC).
- I 2 ingressi optoisolati configurabili come tasti funzione remoti.
- I Orologio Calendario.
- I Ingresso IR per gestione telecomando.

FUNZIONI (a seconda del modello)

- I **"TPW20E" versione multifunzione:** Netto/Lordo o conversione lb/kg; Totalizzazione pesi; Formulazione; Controllo +/-; Pesata percentuale; Contapezzi; Ingresso/Uscita; Hold; Controllo Set Point; Gestione archivio 200 articoli e 100 tare. Completa personalizzazione delle stampe.
- I **"TPW20E01" versione "AF01" per Totalizzazione e Dosaggio**, in carico/scarico, formulazione; funzionamento come terminale PC (protocollo di comunicazione data entry); archivio 1000 articoli; 200 clienti / fornitori, 300 tare, 4 livelli di totale indipendenti visualizzabili e stampabili, lettura codici a barre per selezione articoli 15 testi ID configurabili e stampabili (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.), A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico configurabile di controllo periodico di calibrazione. Stampe personalizzabili.
- I **"TPW20E02" versione "AF02" per Conteggio quantità (pezzi, litri, etc.)** in carico, in prelievo, conteggio delle rimanenze; funzionamento come terminale PC (protocollo di comunicazione data entry); archivio 1000 articoli; 200 clienti / fornitori, 300 tare, 4 livelli di totale indipendenti visualizzabili e stampabili, lettura codici a barre per selezione articoli, A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico configurabile di controllo periodico di calibrazione. Stampe personalizzabili.

OPZIONI A RICHIESTA (SOLO IN FASE D'ORDINE)

- I Alimentazione a batteria ricaricabile estraibile opzionale.
- I Stampante termica
- I Stampante virtuale con Memory Card.
- I Interfaccia trasmissione radio o WIFI.
- I Alibi memory.
- I Semaforo solidale.
- I Freno di stazionamento.
- I Versioni speciali a preventivo: forche larghe 680 mm, forche lunghe da 850 a 1500 mm, portata 3000 kg, ad alta risoluzione.

Versioni disponibili

Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione CE-M kg	Prezzo €
TPW20E	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		2.150.00
TPW20EM M	1000 / 2000		0,5 / 1	2.580.00
TPW20E01	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		2.530.00
TPW20E01M M	1000 / 2000		0,5 / 1	2.930.00
TPW20E02	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		2.530.00
TPW20E02M M	1000 / 2000		0,5 / 1	2.930.00